



REFERENCIAS:

- ① Vereda baldosa 40x40 granítica, pulida 64 panes, gris claro
- ② Cantero absorbente c/cubresuelo a definir
- ③ Forestal nuevos Tipa - *Tipuana tipu*
- ④ Cuneta Piedra bola s/piso en forestal
- ⑤ Cordon cuneta de hormigon Portland - 15 cm de espesor Existente
- ⑥ Sub-rasante compactada con sobrancho sobre bordes exteriores existentes
- ⑦ Base de suelo cemento de 30 cm de espesor
- ⑧ Cama de arena compactada - 3cm de espesor
- ⑨ Pavimento intertrabado - 15 cm de espesor - a ejecutar sobre una cama de arena de 3cm
- ⑩ Luminaria existente c/10mt aprox.
- ⑪ Forestal existente
- ⑫ Forestal nuevos: Algarrobo - *Prosopis flexuosa*
- ⑬ Luminaria LED/Solar tipo TRIA 812PS - 40w columna caño 60mm pintado epoxi negro colocado c/10mtrs
- ⑭ Ciclovía - H" H17 e=0,10m Cordones laterales H"A" demarcacion horizontal

RECUPERACION URBANA DE LA CIUDAD DE LA PAZ
1° ETAPA Av. 25 DE MAYO,
TRAMO CALLE VILLA AMELIA A MENDOZA.

SECRETARIA DE OBRAS
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

DETALLES GENERALES
 D-001/ D-002
 Detalle de Vereda Sur, Boulevard y Vereda Norte

N°010
 R-001
 Esc.:1-10



05/05/2020